

# KJERNEBORESYSTEM BC-2

BOREDIAMETER INNTIL Ø 1000 MM




## Tekniske data

BORESTATIV BC-2	
Borediameterområde	100–400 mm
Maks. borediameter med distanseplater	1000 mm
Maks. borekronelengde	980 mm

UTFØRELSE	
Pluggfot av stål	
Totrinns mategir i=1:2 og i=1:9	
Mating ved hjelp av håndveivkryss	
Vilkårlig skråstilling	
Justeringsfotter (Mikro)	

MÅL & VEKT	
Lengde	460 mm
Bredde	290 mm
Høyde	1340 mm
Vekt	30 kg



Høy stabilitet kombinert med lav vekt takket være 2-søylet føring



Borediameter på inntil 1000 mm med ModulDrill-distanseplater

Ideell til boring av store hull

Lettkonstruksjon med 2-søylet føringsopplegg sørger for brukervennlig håndtering

Komfortabel betjening via totrinns mategir

Bruk sammen med TYROLIT Hydrostress-wiresager samt hydraulisk boring lar seg enkelt gjennomføre takket være modulkonstruksjonen

Stort utvalg av boretilbehør



Kraftbesparende boring takket være totrinns mategir i=1:2 og i=1:9

## Systemforslag

KJERNEBORESYSTEM BC-2	
974266	Borstativ BC-2
984076	Monteringsplate
10985278	Elektrisk bormotor DME75UWP
10987580	Borflens til DME75UWP
10990386	ModulDrill-motorfeste (6 skrue)
974263	Mategir 2-trinns
977462	Håndhjul komplett
977619	Hurtigfestebolt for stålfot

## Tilbehør

TILBEHØR	
977619	Hurtigfestebolt for stålfot
964906	ModulDrill-distanseplate Ø +180 mm
964907	ModulDrill-distanseplate Ø +250 mm
977464	ModulDrill-motorfeste
10990386	ModulDrill-motorfeste (6 skrue)
974270	Borkjerneuttaker
977353	Borkjerneuttaker
10977252	Drill Guide P803+
974264	Kjøreunderstell
975746	Verktøykasse
10986534	Pumpekanne 10 l

## Bormotorer

	DME75UW***	DME35UW***	DME39MW***	DME52MW***
Borediameterområde i betong ca.	150-900 mm	25-450 mm	70-400 mm	110-500 mm
Merkeeffekt	7,5 kW	3,4 kW	3,9 kW	5,2 kW
Merkestrøm	15 A	16 A	7,2 A	9,5 A
Merkespenning/frekvens	400 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Turtall ved belastning	60/115/175 o/min 80/160/250 o/min 100/195/300 o/min	210/360/600/1000 o/min	160/340/510 o/min	120/240/360 o/min
Tomgangsturtall	65/120/185 o/min 85/170/265 o/min 105/205/315 o/min	330/560/920/1530 o/min	180/380/570 o/min	140/280/430 o/min
Kjøling	Vannkjøling	Luftkjøling	Vannkjøling	Vannkjøling
Verktøyfeste utvendige gjenger	Passkiler	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"
Arbeidsmåte	Riggmontert	Riggmontert	Riggmontert	Riggmontert
Bruk	Våt	Våt	Våt	Våt
Elektronisk overlastsikring	•	•	•	•
Mekanisk overlastsikring	•	•	•	•
PRCD-vernebryter		•		
Universalplate	•	•		
ModulDrill			•	•
ModulDrill-monteringsplate	Valgfri	Valgfri		
Vekt	19,5 kg	14 kg	19 kg	22,9 kg