

KJERNEBORESYSTEM DRA400*** / DRU400***

BOREDIAMETER INNTIL Ø 400 MM



Tekniske data

BORESTATIV	DRA400***	DRU400***
Borediameterområde	50-250 mm	
Maks. borediameter med distanseplate 180 mm	400 mm	400 mm (250 mm*)
Maks. borediameter med vannopsamlingsring		250 mm
Maks. borekronelengde	746 mm	737 mm

* med vakuumfeste

UTFØRELSE

Plugg-vakuumfot av aluminium (DRU400***)

Pluggfot av stål (DRA400***)

Totrinns mategir i=1:1 & i=1:3,5

Mating ved hjelp av håndsvivkryss

Skråstilling 90°-45°

Senteranviser (DRU400***)

Vinkelindikator

Horisontallibelle

Justeringsføtter (M12)

Justerbare og utskiftbare rulleføringer

Håndtak	1 stk.	2 stk.
---------	--------	--------

ModulDrill-hurtigspennsystem

MÅL & VEKT

Lengde	305 mm	507 mm
Bredde	205 mm	300 mm
Høyde	1055 mm	1063 mm
Vekt	19 kg	18 kg



Enkel justering og utskiftbare rulleføringer med liten slitasje



Vinkelindikator gjør skråboring enklere



Vakuumfeste – boring uten pluggfeste

- Det proffe og allsidige kjerneboresystemet
- Presis boring takket være optimert matehus med stabil rulleføring
- Problemfri transport samt enkel montering / demontering som følge av kompakt lettkonstruksjon
- Rask og sikker montering av bormaskin med gjennomprøvd ModulDrill-hurtigspennsystem
- Komfortabel betjening via tottrinns mategir samt brukervennlig håndsviv
- Tidsbesparende montering av borestativ med senteranviser, vinkelindikator og horisontallibelle
- Maksimal fleksibilitet takket være mulighet for plugg- eller vakuumfeste

Systemforslag

KJERNEBORESYSTEM DRA400***	
10987600	Borstativ DRA400P
963967	Elektrisk bormotor DME32MWP
964906	ModulDrill-distanseplate Ø +180 mm
977619	Hurtigfestebolt for stålfot

TILBEHØR	
975378	Vakuumpate komplett
984035	Vakuumpumpe CV 45 l/min., 0,8 bar EU
975372	Vakuumpumpe CV 45 l/min., 0,8 bar CH
975381	Vakuumslange 3 m komplett

961614	Støttedeksel
977394	Hurtigspennstøtte 1,7 - 3,1 m
977448	Klemme til hurtigspennstøtte; 1,7 - 3,1 m
977619	Hurtigfestebolt for stålfot

964906	ModulDrill-distanseplate Ø +180 mm
977464	ModulDrill-motorfeste

974270	Borkjerneuttaker
977353	Borkjerneuttaker

10977252	Drill Guide P803+
----------	-------------------

977392	Kjøreunderstell
--------	-----------------

967588	Verktøyveske
--------	--------------

10986534	Pumpekanne 10 l
----------	-----------------

Systemforslag

KJERNEBORESYSTEM DRU400***	
10984600	Borstativ DRU400P
963967	Elektrisk bormotor DME32MWP
977368	Vakuumsett
984035	Vakuumpumpe CV 45 l/min., 0,8 bar EU
975381	Vakuumslange 3 m komplett

TILBEHØR	
977368	Vakuumsett
984035	Vakuumpumpe CV 45 l/min., 0,8 bar EU
975372	Vakuumpumpe CV 45 l/min., 0,8 bar CH
975381	Vakuumslange 3 m komplett

961614	Støttedeksel
977394	Hurtigspennstøtte 1,7 - 3,1 m
977448	Klemme til hurtigspennstøtte; 1,7 - 3,1 m
977593	Hurtigfestebolt for vakuumsfot
977614	Hurtigfestebolt KS; for vakuumsfot

964906	ModulDrill-distanseplate Ø +180 mm
977464	ModulDrill-motorfeste

10988898	Vannopsamlingsring komplett Ø 250 mm
977438	Vannringholder inkl. forboringssentring
977447	Tetningsgummi Ø 250 mm

974270	Borkjerneuttaker
977353	Borkjerneuttaker

10977252	Drill Guide P803+
----------	-------------------

977392	Kjøreunderstell
--------	-----------------

967588	Verktøyveske
--------	--------------

10986534	Pumpekanne 10 l
----------	-----------------

Bormotorer

	DME32MW***	DME32UW***	DME34UW***	DME37UW***
Borediameterområde i betong ca.	55-350 mm	55-350 mm	50-300 mm	60-350 mm
Merkeeffekt	3,2 kW	3,2 kW	3,4 kW	3,7 kW
Merkestrøm	15 A	15 A	16 A	16 A
Merkespenning/frekvens	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Turtall ved belastning	230/480/720 o/min	230/480/720 o/min	320/760 o/min	150/300/470 o/min 200/390/610 o/min 240/470/730 o/min
Tomgangsturtall	420/820/1250 o/min	420/820/1250 o/min	490/1160 o/min	160/310/480 o/min 210/420/650 o/min 260/510/790 o/min
Kjøling	Luftkjøling	Luftkjøling	Luftkjøling	Vannkjøling
Verktøyfeste utvendige gjenger	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"
Arbeidsmåte	Riggmontert	Riggmontert	Riggmontert	Riggmontert
Bruk	Våt	Våt	Våt	Våt
Elektronisk overlastsikring	•	•	•	•
Mekanisk overlastsikring	•	•	•	•
PRCD-vernebryter	•	•	•	•
Universalplate		•	•	•
ModulDrill	•			
ModulDrill-monteringsplate		Valgfri	Valgfri	Valgfri
Vekt	11,9 kg	11,9 kg	12,5 kg	16 kg

TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE SWAROVSKI K.G. | Swarovskistraße 33
6130 Schwaz | Austria | Tlf.: +43 5242 606-0 | Faks: +43 5242 633-98

Du finner en oversikt over alle våre kontorer verden rundt på nettstedet www.tyrolit.com

