

GULVSAG FSG513 ★★★

SKJÆREDYBDE INNTIL 170 MM



Brukervennlig innstilling av skjæredybde og komfortabel turtallsregulering



Optimert tyngdepunkt over skjæreakselen



Universalbruk takket være venstre- og høyresnitt

- Intelligent vektfordeling gir fremragende skjæreegenskaper
- Ergonomisk plasserte betjeningsanordninger gir enklest mulig håndtering
- Høy belastbarhet og vibrasjonsreduksjon takket være svært robust understell av høy kvalitet
- Økt fleksibilitet med venstre- og høyresnitt samt saging i flukt med hjørne
- Problemfri og sikker transport med utbalansert transportkrok
- Optimal verktøykjøling via gjennomprøvd vanntilførsel
- Servicevennlig maskinoppbygging
- Driftssikker Honda bensinmotor med syklofilter
- Snittviser som standard
- Den sentralt plasserte nødstoppbryteren og integrerte bremsen sørger for maksimal sikkerhet

TYROLIT

Tekniske data

SAGBLAD	
Maks. skjæredybde	170 mm
Maks. sagblad Ø	450 mm
Sagbladurtall	2600 o/min
Sagbladfeste Ø	25,4 mm
Medbringer Ø	11,5 mm
Kuttet sirkel Ø	57,4 mm

DRIFT	
Drift/motor	Bensin
Type	Honda
Effekt	8,2 kW / 11 hk
Drivstoff	Blyfri bensin
Drivstofftank	6,1 l
Motorkjøling	Luftkjøling
Mating	Manuell
Bladdrift	via kilerem

UTFØRELSE	
Manuell og trinnløs innstilling av skjæredybde via spindel	
Skjæredybdevisning	
Verktøykjøling via vannfordeler	
Venstre-/høyresnitt	
Saging i flukt med hjørne	
25 l vanntank	

MÅL & VEKT	
Lengde	1136 mm
Bredde	578 mm
Høyde	1016 mm
Vekt	113 kg

System & tilbehør

GULVSAG FSG513***		
10988800	Gulvsag FSG513P inkl. vanntanksett	
10988500	Gulvsag FSG513P	

TILBEHØR		
10988783	Vanntanksett (vanntankholder, vanntank, transportkrok)	