

BORDSAG TBE350★★


SKJÆREDYBDE INNTIL 110 MM



Svingbart saghode gir mulighet for 45° gjæringsnitt



To robuste ben med hjul sørger for best mulig manøvrerbarhet på bruksstedet



Vinkelanslag for snitt fra 30 til 90°

- Kompromissløst pris-/ytelsesforhold
- Rene snitt takket være solid sagbord med sklisikker anleggsflate
- Svingbart saghode gjør det svært enkelt å utføre gjæringsnitt
- Permanent verktøjkjøling og minimale servicearbeider ettersom vannpumpen er plassert slik at smuss ikke kan trenge inn
- Problemfri transport takket være avtagbare bordben
- Den sentralt plasserte nødstoppbryteren sørger for maksimal sikkerhet
- Høy fleksibilitet med mange innstillings- og bruksmuligheter

TYROLIT

Tekniske data

SAGBLAD	
Maks. skjæredybde	110 mm
Maks. sagblad Ø	350 mm
Skjærelengde	600 mm
Sagbladurtall	2800 o/min
Sagbladfeste Ø	25,4 mm

DRIFT	
Drift/motor	Elektro
Effekt	2,2 kW
Spenning/frekvens standard	230 V / 50 Hz
Spenning/frekvens valgfri	110 V / 60 Hz
Motorkjøling	Luftkjøling
Sagbladdrift	Direkte

UTFØRELSE	
Skjæredybde stilles inn trinnløst	
Vinkelsaging (vinkelanslag)	
Gjæringsaging (svingbart saghode)	
Kappsaging	
Vannkar av pulverlakkert stål	
Elektrisk vannpumpe	
Kan tas fra hverandre	

MÅL & VEKT	
Lengde	1140 mm
Bredde	640 mm
Høyde	1230 mm
Vekt	79 kg

System

BORDSAG TBE350**		
10981423	Bordsag TBE350S / 230 V	
10981424	Bordsag TBE350S / 110 V	