

BLOKKSAG TME900 ★★★

SKJÆREDYBDE INNTIL 380 MM



Store skjæredybder på inntil 380 mm mulig (med sagblad Ø 1000 mm)



Presise gjæringsnitt ved hjelp av gjæringsanslag



Gaffeltruckspor for enkel og sikker transport

- Høyeste stabilitet og belastbarhet som følge av vridningsstivt stålunderstell
- Rene snitt takket være presis sagbordføring av rustfritt edelstål
- Permanent verktøjkjøling ettersom vannpumpen er plassert slik at smuss ikke kan trenge inn
- Minimale servicearbeider siden sagbladdriften via girutveksling som krever lite vedlikehold
- Problemfri og sikker transport takket være sentralt plassert krankrok og gaffeltruckspor
- Enkel posisjonering av maskinen på bruksstedet ved hjelp av styrehjul egnet for byggeplasser
- Intelligent bladskjermkonstruksjon gir rask og enkel montering av blad
- Enklest mulig rengjøring takket være uttrekkbart og robust vannkar
- Den sentralt plasserte nødstoppbryteren sørger for maksimal sikkerhet
- Høy fleksibilitet med mange innstillings- og bruksmuligheter

TYROLIT

Tekniske data

SAGBLAD	
Maks. skjæredybde	380 mm
Maks. sagblad Ø	1000 mm
Skjærelengde	660 mm
Sagbladurtall	910 o/min
Sagbladfeste Ø	60 mm
Medbringer Ø	11,5 mm
Kuttetirkel Ø	120 mm

DRIFT	
Drift / motor	Elektro
Effekt	7,5 kW
Spenning/frekvens	400 V / 50 Hz
Motorkjøling	Luftkjøling
Sagbladdrift	via girutveksling

UTFØRELSE	
Skjæredybde stilles inn trinnløst	
Vinkelsaging (vinkelanslag)	
Gjæringsaging (gjæringsanslag valgfritt)	
Transportkrok og gaffeltruckspor	
Vannkar av plast (uttrekkbart)	
Elektrisk vannpumpe	

MÅL & VEKT	
Lengde	1800 mm
Bredde	1030 mm
Høyde	1500 mm
Vekt	324 kg

System & tilbehør

BLOKKSAG TME900***		
10987300	Blokksag TME900P / 400 V	

TILBEHØR		
10978735	Gjæringsanslag (tiltebord)	