

# KJERNEBORESYSTEM DRA500 ★★★

BOREDIAMETER INNTIL Ø 500 MM



- Maksimal stabilitet og boreytelse for de høyeste krav
- Presis boring takket være optimert matehus med stabil rulleføring
- Rask og sikker montering av bor med gjennomprøvd ModulDrill-hurtigspennsystem
- Komfortabel betjening via totrinns mategir samt brukervennlig håndveiv
- Enkel skrå boring ved hjelp av integrert vinkelindikator
- Økt fleksibilitet med forlengbar boresøyle for lange gjennomføringshull
- Bruk sammen med TYROLIT Hydrostress-wiresager og hydraulisk boring lar seg enkelt gjennomføre takket være modulkonstruksjonen

## Tekniske data


BORESTATIV DRA500***	
Borediameterområde	100-250 mm
Maks. borediameter med distanseplate 180 mm	400 mm
Maks. borediameter med distanseplate 250 mm	500 mm
Maks. borekronelengde	869 mm

UTFØRELSE	
Pluggfot av stål	
Totrinns mategir $i=1:1$ & $i=1:3,5$	
Mating ved hjelp av håndveivkryss	
Skråstilling $90^{\circ}$ - $45^{\circ}$	
Senteranviser	
Vinkelindikator	
Justeringsfötter (M12)	
Justerbare og utskiftbare rulleføringer	
3 håndtak	
ModulDrill-hurtigspennsystem	

MÅL & VEKT	
Lengde	454 mm
Bredde	301 mm
Høyde	1182 mm
Vekt	26 kg



Kolonneforlengelser fra 230 til 910 mm



Tåler høy belastning på grunn av ekstra bred boresøylefor-tanning



ModulDrill-distanseplate for hull med en diameter på inntil 500 mm

## Systemforslag

KJERNEBORESYSTEM DRA500***	
10987700	Borstativ DRA500P
963968	Elektrisk bormotor DME52MWP
964907	ModulDrill-distanseplate Ø +250 mm
977619	Hurtigfestebolt for stålfot

## Tilbehør

TILBEHØR	
974225	Vakuumpumpe komplett
975731	Vakuumpumpe type BV 0,3
974524	Vakuumslange 8 m komplett
977394	Hurtigspennstøtte 1,7 - 3,1 m
977448	Klemme til hurtigspennstøtte; 1,7 - 3,1 m
977619	Hurtigfestebolt for stålfot
984969	Kolonneforlenger 230 mm
984970	Kolonneforlenger 460 mm
984971	Kolonneforlenger 910 mm
977446	Bakstøtter for kolonneskjøt 910 mm
964906	ModulDrill-distanseplate Ø +180 mm
964907	ModulDrill-distanseplate Ø +250 mm
977464	ModulDrill-motorfeste
10990386	ModulDrill-motorfeste (6 skruer)
974270	Borkjerneuttaker
977353	Borkjerneuttaker
10977252	Drill Guide P803+
977392	Kjøreunderstell
964378	Verktøykasse
10986534	Pumpekanne 10 l

## Bormotorer

	DME52MW***	DME35UW***	DME39MW***	DME75UW***
Borediameterområde i betong ca.	110-500 mm	25-450 mm	70-400 mm	150-900 mm
Merkeeffekt	5,2 kW	3,4 kW	3,9 kW	7,5 kW
Merkestrøm	9,5 A	16 A	7,2 A	15 A
Merkespenning/frekvens	400 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Turtall ved belastning	120/240/360 o/min	210/360/600/1000 o/min	160/340/510 o/min	60/115/175 o/min 80/160/250 o/min 100/195/300 o/min
Tomgangsturtall	140/280/430 o/min	330/560/920/1530 o/min	180/380/570 o/min	65/120/185 o/min 85/170/265 o/min 105/205/315 o/min
Kjøling	Vannkjøling	Luftkjøling	Vannkjøling	Vannkjøling
Verktøyfeste utvendige gjenger	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	Passkiler
Arbeidsmåte	Riggmontert	Riggmontert	Riggmontert	Riggmontert
Bruk	Våt	Våt	Våt	Våt
Elektronisk overlastsikring	•	•	•	•
Mekanisk overlastsikring	•	•	•	•
PRCD-vernebryter		•		
Universalplate		•		•
ModulDrill	•		•	
ModulDrill-monteringsplate		Valgfri		Valgfri
Vekt	22,9 kg	14 kg	19 kg	19,5 kg

TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE SWAROVSKI K.G. | Swarovskistraße 33  
6130 Schwaz | Austria | Tlf.: +43 5242 606-0 | Faks: +43 5242 633-98

Du finner en oversikt over alle våre kontorer verden rundt på nettstedet [www.tyrolit.com](http://www.tyrolit.com)

