

GULVSAG FSG620★★

SKJÆREDYBDE INNTIL 230 MM



Oversiktlig plasserte betjeningsanordninger gir enklest mulig håndtering



Kontroll under arbeidet takket være digital driftstimeteller og pålitelig bensinmåler



Bladskjermen kan flyttes til den andre siden med få grep

- Komfortabel betjening via hydraulisk matedrift
- Intelligent vektfordeling gir fremragende skjæreegenskaper
- Økt fleksibilitet med venstre- og høyresnitt
- Problemfri og sikker transport med stabil transportkrok
- Enkel og trinnløs innstilling av skjæredybde ved hjelp av presis og beskyttet spindel
- Den sentralt plasserte nødstoppbryteren og integrerte bremsen sørger for maksimal sikkerhet
- Driftssikker Honda-bensinmotor som er enkel å vedlikeholde
- Snittviser som standard
- Valgfritt sett for fersk betong

Tekniske data

SAGBLAD	
Maks. skjæredybde	230 mm
Maks. sagblad Ø	600 mm
Sagbladturtall	1590 o/min
Sagbladfeste Ø	25,4 mm
Medbringer Ø	11,5 mm
Kuttetirkel Ø	57,4 mm

DRIFT	
Drift/motor	Bensin
Type	Honda
Effekt	15 kW / 20 hk
Drivstoff	Blyfri bensin
Drivstofftank	7,6 l
Motorkjøling	Luftkjøling
Mating	Hydraulisk
Bladdrift	via kilerem
Matehastighet	0-24 m/min

UTFØRELSE	
Manuell og trinnløs innstilling av skjæredybde via spindel	
Verktøykjøling via vannfordeler	
Venstre-/høyresnitt	
19 l vanntank	

MÅL & VEKT	
Lengde	990 mm
Bredde	570 mm
Høyde	1070 mm
Vekt	200 kg

System & tilbehør

GULVSAG FSG620**		
10984041	Gulvsag FSG620S	

TILBEHØR		
10984389	Sett for fersk betong med 350 mm bladskjerm og utvekslingssett (3 000 o/min)	