

GULVSAG HFS81 1

SKJÆREDYBDE INNTIL 320 MM



Girutveksling garanterer optimal skjærehastighet



Maskinen kan tas fra hverandre i sine enkelt deler for å gjøre lasting og transport enklest mulig



Finurlig transportsystem gjør spesielt bruk innendørs enklere

- Maksimal mobilitet på grunn av den smarte modulkonstruksjonen
- Egner seg ypperlig til vanskelig tilgjengelige brukssteder
- Raskt og enkelt bytte fra venstre- til høyresnitt
- Trinnløs innstilling av skjæredybde ved hjelp av presis og beskyttet spindel
- Den sentralt plasserte nødstoppbryteren og integrerte bremsen sørger for maksimal sikkerhet
- Snittviser som standard
- Sett for glattsaging

The logo for TYROLIT, featuring the brand name in a bold, blue, sans-serif font with a stylized underline.

Tekniske data

SAGBLAD	
Maks. skjæredybde	320 mm
Maks. sagblad Ø	800 mm
Sagbladturtall	1250 o/min
Sagbladfeste Ø	25,4 mm
Medbringer Ø	11,5 mm
Kutteteskil Ø	57,4 mm

DRIFT	
Drift/motor	Elektro
Effekt	7,5 kW
Spenning/frekvens	400 V / 50 Hz
Motorkjøling	Luftkjøling
Mating	Manuell
Bladdrift	via kilerem

UTFØRELSE	
Manuell og trinnløs innstilling av skjæredybde via spindel	
Skjæredybdevisning	
Verktøykjøling via flens	
Venstre-/høyresnitt	
Saging i flukt med hjørne	

MÅL & VEKT	
Lengde	1100 mm
Bredde	600 mm
Høyde	980 mm
Vekt	158 kg

System & tilbehør

GULVSAG HFS811		
10981255	Gulvsag HFS811	

TILBEHØR		
10978775	Glattsagingsflens	
10978776	Vernedeksel for glattsaging	