

FLISSAG TTE250 ★★★

SKJÆREDYBDE INNTIL 60 MM



Innovativt teleskopsystem gir mulighet for store skjærelengder (inntil 730 mm)



Ønsket skjæredybde stilles inn raskt og enkelt – utvidede bruksmuligheter takket være kappsaging



Presise vinkel- og gjæringsnitt med medfølgende anlegg

- Store skjærelengder samtidig som sagens total lengde er kort
- Rene snitt takket være presis sagbordføring
- Praktisk håndtering og problemfri transport som følge av kompakt lettkonstruksjon
- Enklest mulig rengjøring med vannkar av robust kvalitetsplast som kan tas av
- Den sentralt plasserte nødstoppbryteren sørger for maksimal sikkerhet
- Høy fleksibilitet med mange innstillings- og bruksmuligheter

TYROLIT

Tekniske data

| SAGBLAD | |
|-------------------|------------|
| Maks. skjæredybde | 60 mm |
| Maks. sagblad Ø | 250 mm |
| Skjærelengde | 730 mm |
| Sagbladurtall | 3420 o/min |
| Sagbladfeste Ø | 25,4 mm |

| DRIFT | |
|----------------------------|---------------|
| Drift/motor | Elektro |
| Effekt | 1,1 kW |
| Spenning/frekvens standard | 230 V / 50 Hz |
| Spenning/frekvens valgfri | 110 V / 60 Hz |
| Motorkjøling | Luftkjøling |
| Sagbladdrift | Direkte |

| UTFØRELSE | |
|-----------------------------------|--|
| Skjæredybde stilles inn trinnløst | |
| Vinkelsaging (vinkelanslag) | |
| Gjæringsaging (gjæringsanslag) | |
| Kappsaging | |
| Bordforlengelse medfølger | |
| Vannkar av plast (kan tas av) | |
| Elektrisk vannpumpe | |
| Kan tas fra hverandre | |

| MÅL & VEKT | |
|------------|--------|
| Lengde | 900 mm |
| Bredde | 600 mm |
| Høyde | 500 mm |
| Vekt | 26 kg |

System & tilbehør

| FLISSAG TTE250*** | | |
|-------------------|-------------------------|--|
| 10983906 | Flissag TTE250P / 230 V | |
| 10984480 | Flissag TTE250P / 110 V | |

| TILBEHØR | | |
|----------|--|--|
| 10984479 | Sagbord sammenleggbart | |
| 10985921 | Bordutligger | |
| 10988374 | Gjæringsanslag (tiltebord) for 600 mm fliser | |